WASHTEX UV 200

SOLVENTE DI LAVAGGIO

Aspetto	Liquido colore blu
Densità	0,834 kg/litro
Punto di infiammabilità	<21°C
Lavaggio automatico	SI
Modulo continuo	SI
Rotative senza forno	SI
Macchine a foglio	SI
Rotative con forno	NO
Tipo di inchiostro	UV/Tradizionali
Potere solvente	Forte
Tempo di evaporazione	Veloce
Precauzioni	Non usare su laste offset positive. Non adatto a gomme EPDM
Confezioni	Lattine da 20lt; fusti da 200lt e cisterne da 1000lt

Istruzioni d'uso	
Utilizzo manuale su rulli inchiostratori	Applicare WASHTEX UV 200 sia puro che miscelato con acqua. Per ottenere una pulizia efficace e rimuovere ogni residuo di gomma vetrificata e spolvero di carta applicarlo puro e sciacquare con acqua
Utilizzo manuale su caucciù	Applicare WASHTEX UV 200 puro o miscelato con acqua fino ad un massimo del 10% usando un panno pulito. Dopo aver rimosso l'inchiostro, ripassare un panno leggermente inumidito con acqua per rimuovere ogni eventuale sostanza contaminante
Utilizzo di sistemi di lavaggio automatico	Seguire le istruzioni fornite dal fabbricante dell'impianto di lavaggio

Via Dalmazia 5/a Nova Milanese 20834(MB) Tel 0362/49181 Fax 0369/41131
kolorservice@kolorservice.it www.kolorservice.it
p.i. 02846760961 c.c.i.a.a.n. 1399570 - Trib. Mil. Reg. Soc. n. 328344-8143-44
Cap. Soc. €200.000 i.v.

Miscibile in Acqua
Pulizia Veloce ed Efficace
Utilizzabile per Inchiostri UV e Tradizionali
Aiuta a Mantenere la Ricettività all'Inchiostro dei Rulli e dei Caucciù
Rapida Evaporazione per Ottimi Risultati su Macchine da Stampa di Piccolo Formato
Utilizzabile in Sistemi Automatici di Lavaggio

WASHTEX UV 200 è un solvente di lavaggio miscibile in acqua a rapida evaporazione specificatamente sviluppato per la rimozione di inchiostri UV e tradizionali dalle superfici di rulli inchiostratori e tessuti gommati di macchine da stampa offset. La speciale miscela di solventi di cui è composto assicura un'efficace rimozione dell'inchiostro UV e tradizionale senza alterare le caratteristiche chimico/fisiche della gomma. La particolare formulazione ne conferisce particolari caratteristiche di rapida evaporazione che lo rendono particolarmente adatto a macchine da stampa offset di piccolo formato. Non adatto per GOMME EPDM – Adatto per gomme PVC NITRILE.

Non usare su LASTRE OFFSET POSITIVE.

Questa scheda tecnica ha lo scopo di informare e consigliare i nostri clienti. Tuttavia i dati e le informazioni contenute in essa possono essere diversi dai risultati ottenibili praticamente in funzione dell'intervento di variabili al di fuori del nostro controllo. per questo motivo le informazioni contenute in questa scheda non possono dare origine e reclami legali.