Rely on us.SM

Novavit® F 100

La serie a rapida essiccazione ossidativa

K+E® quadricromia standard per offset a foglio

Caratteristiche

- Novavit® F 100 è una quadricromia a rapida essiccazione e rapido fuoripolvere.
- E' estremamente adatta a tutte le macchine da stampa a più colori in linea.
- I benefici della serie Novavit® F 100 sono un rapido fuoripolvere, possibilità di avviamenti abbreviati e rapide ripartenze, rapida essiccazione, eccellente resistenza all'abrasione e buona nitidezza di stampa.

Vantaggi della serie Novavit® F 100

- Fuoripolvere estremamente rapido e rapida essiccazione ossidativa.
- Buona nitidezza di stampa.
- Ottimo equilibrio acqua/inchiostro grazie al rinnovato sistema di leganti.
- Elevata stabilità in macchina.
- Elevata resistenza all'abrasione.
- Avviamenti estremamente abbreviati e rapide ripartenze.
- Ideale per tutti i tipi di supporto.

K+E®

FlintGroup

Novavit® F 100

	Resistenze					Proprietà di stampa								
	Luce	Alcohol	Miscela di solventi	Alcali	Calandratura a caldo	Dot gain	Lucido	Fuoripolvere	Essiccazione ossidativa	Resistenza all'abrasione	Rapidi processi successivi	Carte patinate lucide/cartone	Carte non patinate/ cartone	Carte patinate opache/cartone
Novavit® F 100						7	5	7	7	6	7	7	7	7
Novavit® 1 F 100 Giallo	5	+	+	+	+									
Novavit® 2 F 100 Magenta	5	+	+	-	+									
Novavit® 4 F 100 Cyan	8	+	+	+	+									
Novavit® 100 Nero, resistente tonalizzato	8	+	+	+	+									

1 =Valore minimo 7 = Valore massimo

Resistenza alla luce in conformità a ISO 12040: da 1 (basso) a 8 (alto)

Resistenza in conformità a ISO 2836:
+ = Resistente
- = Non resistente

Le proprietà di stampa sopra riportate sono state definite durante tirature in condizioni standard. Per questo motivo in casi specifici ed in condizioni particolari, come ad esempio nella stampa ad alta densità di inchiostro, le proprietà potrebbero differire dai valori sopra citati.

Stabilità Essiccazione ossidativa.

Supporti Ideale sia per carte patinate lucide e opache, sia per carte non patinate e cartone.

Note La combinazione tra una rapida essiccazione ossidativa e un fuoripolvere molto veloce offerti dalla serie Novavit® F100 garantisce tempi brevi per procedere alle lavorazioni successive. Conforme alla norma ISO 12647-2.

Eccezioni Non utilizzare per imballaggio alimentare laddove non sia presente una barriera funzionale.

Più prodotti. Qualità del servizio. Grandi successi.

Il gruppo Flint, attraverso la Divisione Print Media, vi offre una combinazione unica e formidabile di prodotti, servizi ed esperienza; avrete così accesso alla più ampia gamma di articoli per l'industria da stampa.

Vernici e inchiostri. Prodotti chimici da stampa. Caucciù. Sleeves. Prodotti di consumo.

Affidatevi a noi per la nostra costante qualità, la nostra affidabilità e la nostra attenzione verso i clienti. Il nostro scopo è di facilitare la realizzazione dei vostri obiettivi. Grazie all'utilizzo dei prodotti Flint nelle vostre industrie, potrete gestire il vostro business con fiducia e tranquillità.

Per ulteriori informazioni ci potete contattare al seguente indirizzo.

Questo documento tecnico ha lo scopo di informare e consigliare i nostri clienti. Tuttavia i dati e le informazioni contenute in esso possono essere diversi dai risultati ottenibili praticamente in funzione dell'intervento di variabili al di fuori del nostro controllo. Per questo motivo le informazioni contenute in questo documento non possono dare origine a reclami legali.

Flint Group Italia Spa
Print Media Europe
Via Milano 264
I- 20021 Baranzate MI

T +39 02-35007-1
F +39 02-35007-522
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com

I nomi dei prodotti contrassegnati con ® sono marchi registrati Flint Group Germany GmbH.