

Ultraking® 19/1A

Vernici UV

Codice	• VW70-068i
Caratteristiche	Elevato lucidoScivolosità altaElevata velocità di polimerizzazione
Applicazione	Rotocalco a bobina e a foglioNon adatta per bianca e volta
Supporti ¹	 Carta patinata o cast-coated Cartone o cartoncino Cartone politenato
Additivi	 Wetting aid VW80-010i Antiblocking aid VW80-002i Floating aid VW80-016i Fotoiniziatore VW80-013i
Viscosità	• 19 mPa⋅s (Gardner 25 ℃) ± 20%
Altre	 La vernice Ultraking® 19/1A è priva di ITX² 100% solido – nessuna emissione di VOC La vernice Ultraking® 19/1A è formulata in accordo con la seguente linea guida emessa da EuPIA (European Printing Ink Association, www.eupia.org): Lista di esclusione per inchiostri da stampa e affini
Stoccaggio	 Non infiammabile Temperatura stoccaggio raccomandata 5-35°C Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari Nelle condizioni di stoccaggio raccomandate, la vernice rimane stabile per un minimo di 18 mesi dalla data di fabbricazione
Confezione	Cisterna da 1000 Kg Fustino da 20 Kg

Versione 10/'08

Questa scheda tecnica ha lo scopo di informare e consigliare i nostri clienti. Tuttavia i dati e le informazioni contenuti in essa possono essere diversi dai risultati ottenibili praticamente in funzione dell'intervento di variabili al di fuori del nostro controllo. Per questo motivo le informazioni contenute in questa scheda non possono dare origine a reclami legali.

Data l'offerta sul mercato di un vasto assortimento di supporti differenti, raccomandiamo di condurre test di stampabilità e di adesione prima di avviare il lavoro. Il ns Servizio Tecnico è a Vs completa disposizione.

Ad eccezione di impurità tecniche inevitabili