Ultraking® 200/1D

Vernici UV

Codice	• **VW77-0B0i**
Caratteristiche	• Elevato lucido • Scivolosità medio-alta • Elevata velocità di polimerizzazione
Applicazione	• Dry Offset da calamaio
Supporti[1]	• Carta patinata o cast-coated • Cartone o cartoncino • Cartone politenato • Cartone laminato PE se propriamente trattato
Additivi	• Wetting aid VW80-010i • Antiblocking aid VW80-002i • Floating aid VW80-016i • Fotoiniziatore VW80-013i
Viscosità	• 200 mPa·s (Gardner 25 °C) ± 20%
Altre	• La vernice **Ultraking® 200/1D** è priva di ITX[2] • 100% solido – nessuna emissione di VOC • La vernice **Ultraking® 200/1D** è formulata in accordo con la seguente linea guida emessa da EuPIA (European Printing Ink Association, www.eupia.org): Lista di esclusione per inchiostri da stampa e affini
Stoccaggio	• Non infiammabile • Assenza VOC (100% solido) • Temperatura stoccaggio raccomandata 5-35°C • Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari • Nelle condizioni di stoccaggio raccomandate, la vernice rimane stabile per un minimo di 18 mesi dalla data di fabbricazione.
Confezione	• Cisterna da 1000 Kg • Secchielli in metallo da 20 Kg

Versione 02/09

[1] Data l'offerta sul mercato di un vasto assortimento di supporti differenti, raccomandiamo di condurre test di stampabilità e di adesione prima di avviare il lavoro. Il ns Servizio Tecnico è a Vs completa disposizione.

[2] Ad eccezione di impurità tecniche inevitabili

Questa scheda tecnica ha lo scopo di informare e consigliare i nostri clienti. Tuttavia i dati e le informazioni contenuti in essa possono essere diversi dai risultati ottenibili praticamente in funzione dell'intervento di variabili al di fuori del nostro controllo. Per questo motivo le informazioni contenute in questa scheda non possono dare origine a reclami legali.

I nomi dei prodotti contrassegnati con ® sono marchi registrati Flint Group Incorporated.

Flint Group Italia S.p.A.
Via Milano 264
20021 Baranzate, Italia
Tel. +39-02-35007-1
Fax +39-02-35007-588
E info@eu.flintgrp.com
I www.flintgrp.com